

69 RANGER SNOW CRUISER



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo R

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 RPM
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ЦВЕТ

Noble Bronze (бронзовый) / Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3250 мм
Общая ширина	1280 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина колеи лыж	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	38 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	KYB 36 R
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 46 Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 Kashima

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Luxury Modular, 1+1 с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле
Проставка руля	Регулируемая 125–165 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт
Рукоятки с обогревом	Стандарт

Панель приборов	Цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой дисплей 7,8 дюйма (только весной)
Зеркала	Стандарт
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандарт
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Перед./задн.
Разъем USB	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Площадка Multi-LinQ

* Длина снегохода (без снегоотражателя)